

- [I.](#)
- [II.](#)
- [IV.](#)

PL-Puchaczów: Bombas de agua

2012/S 105-175667

Anuncio de licitación - sectores especiales

Suministros

Directiva 2004/17/CE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance

Bogdanka

A la atención de: Dariusz Stawowy

21-013 Puchaczów

POLONIA

Teléfono: +48 814625647

Correo electrónico: dstawowy@lw.com.pl

Fax: +48 814625647

Direcciones Internet:

Dirección de la entidad adjudicadora: www.lw.com.pl

Dirección del perfil de comprador: <http://www.lw.com.pl>

Puede obtenerse más información en: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance

Bogdanka

A la atención de: Antoni Golonka

21-013 Puchaczów

POLONIA

Teléfono: +48 814625550

Fax: +48 814625647

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Lubelski Węgiel

Bogdanka S.A. w Bogdance

Bogdanka

A la atención de: Michał Polak

21-013 Puchaczów

POLONIA

Teléfono: +48 814625286

Fax: +48 814625265

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba

Apartado II: Objeto del contrato

II.1) **Descripción**

II.1.6) **Vocabulario común de contratos públicos (CPV)**

42122130

Descripción Bombas de agua.

Información relativa a los lotes

Lote Nº: 1 Denominación: Dostawa 125 sztuk fabrycznie nowych pomp zatapialnych o napędie elektrycznym, o wydajność 40m³/h przy wysokości podnoszenia min. 20m, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.1) **Breve descripción:** Wymagania techniczne: Pompy powinny spełniać następujące wymagania:

1. być przystosowane do pompowania wody czystej lub mieszaniny wodnej:
 - o gęstości do 1000 kg/m³, zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 5 mm, o temperaturze do 33°C, o wartości pH w zakresie 6÷9;
2. zapewniać przy max sprawności: wydajność 40 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 20 m;
3. posiadać masę (bez przewodu zasilającego) do 110 kg;
4. głębokość zanurzenia podczas pracy do 6m (od lustra wody do wpustu kablowego);
5. być przystosowane do zasilania z sieci o napięciu 500V/50 Hz;
6. mieć przyłącze na tłoczeniu przykręcane do korpusu pompy, z gwintem zewnętrznym 2";
7. powinny być wyposażone w:
 - przewód zasilający (kabel) o długości min. 15 mb,
 - kosz ssawny wykonany z blachy nierdzewnej,
 - uchwyty transportowe.

2) **Vocabulario común de contratos públicos (CPV)**

42122130

3) **Cantidad o extensión:** Poniżej 400 000,00 EUR.

4) **Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato** en días: 112 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote Nº: 2 Denominación: Dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych pomp zatapialnych o napędie elektrycznym, o wydajności 40 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 30 m, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.1) **Breve descripción:** Wymagania techniczne: Pompy powinny spełniać następujące wymagania:

1. być przystosowane do pompowania wody czystej lub mieszaniny wodnej:
 - o gęstości do 1000 kg/m³, zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 10 mm, o temperaturze do 33°C, o wartości pH w zakresie 6 ÷ 9;
2. zapewniać przy max sprawności: wydajność 40 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 30 m;
3. posiadać chłodzenie – bez płaszcza wodnego;
4. być odporne na pracę w warunkach sucho-biegu lub zdławionej wydajności;
5. posiadać masę (bez przewodu zasilającego) do 120 kg;
6. głębokość zanurzenia podczas pracy do 10 m (od lustra wody do wpustu kablowego),
7. być przystosowane do zasilania z sieci o napięciu 500V/50Hz;
8. mieć przyłącze na tłoczeniu przykręcane do korpusu pompy, z gwintem zewnętrznym 2";
9. powinny być wyposażone w:
 - przewód zasilający (kabel) o długości min. 15 mb,
 - kosz ssawny wykonany z blachy nierdzewnej,
 - uchwyty transportowe.

2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

42122130

3)**Cantidad o extensión:**Ponizej 400 000,00 EUR.

4)**Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato**en días: 28 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote Nº: 3 Denominación: Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych pomp zatapialnych o napędzie elektrycznym, do pompowania szlamów, o wydajności 30 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 16m, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.1)**Breve**

descripción:Wymagania techniczne:

Pompy powinny spełniać następujące wymagania:

1. być przystosowane do pompowania szlamów kopalnianych:
— o gęstości do 1200 kg/m³, zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 15 mm, o temperaturze do 33°C, o wartości pH w zakresie 6 ÷ 9;
2. Zapewniać przy max sprawności: wydajność 30 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 16 m;
3. Posiadać chłodzenie - bez płaszcza wodnego;
4. Być odporne na pracę w warunkach sucho-biegu lub zdławionej wydajności;
5. Posiadać masę (bez przewodu zasilającego) do 139 kg;
6. Posiadać wirnik o konstrukcji otwartej;
7. Głębokość zanurzenia podczas pracy do 10 m (od lustra wody do wpustu kablowego);
8. Być przystosowane do zasilania z sieci o napięciu 500V/50 Hz;
9. Mieć przyłącze na tłoczeniu, umożliwiające podłączenie przewodu (węża) o średnicy 2";
10. powinny być wyposażone w:
— przewód zasilający (kabel) o długości min. 15 mb,
— kosz ssawny wykonany z blachy nierdzewnej,
— uchwyty transportowe.

2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

42122130

3)**Cantidad o extensión:**Ponizej 400 000,00 EUR.

4)**Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato**en días: 28 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote Nº: 4 Denominación: Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych pomp zatapialnych o napędzie elektrycznym, o wydajności 18 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 12m, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.1)**Breve descripción:**Wymagania techniczne:

Pompy powinny spełniać następujące wymagania:

1. być przystosowane do pompowania wody czystej i szlamów kopalnianych:
— o gęstości do 1200 kg/m³, zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 15 mm, o temperaturze do 33°C, o wartości pH w zakresie 6 ÷ 9;
 2. zapewniać przy max sprawności: wydajność 18 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 12 m;
 3. posiadać chłodzenie - bez płaszcza wodnego;
 4. być odporne na pracę w warunkach sucho-biegu lub zdławionej wydajności;
 5. posiadać masę (bez przewodu zasilającego) do 45 kg;
 6. głębokość zanurzenia podczas pracy do 10m(od lustra wody do wpustu kablowego);
 7. być przystosowane do zasilania z sieci o napięciu 500V/50 Hz;
 8. mieć przyłącze na tłoczeniu, umożliwiające podłączenie przewodu (węża) o średnicy 2";
-

9. powinny być wyposażone w:

- przewód zasilający (kabel) o długości min. 15 mb,
- kosz ssawny wykonany z blachy nierdzewnej,
- uchwyty transportowe.

2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

42122130

3)Cantidad o extensión:Ponizej 400 000,00 EUR.

4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contratoen días: 28 (a partir de la adjudicación del contrato)

Lote Nº: 5 Denominación: Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych pomp zatapialnych o napędzie elektrycznym, o wydajności 150 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 30m, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.1)**Breve descripción:**Wymagania techniczne: Pompy powinny spełniać następujące wymagania:

1. być przystosowane do pompowania wody czystej lub mieszaniny wodnej:
 - o gęstości do 1000 kg/m³, zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 15 mm, o temperaturze do 33°C, o wartości pH w zakresie 6 ÷ 9;
2. zapewniać przy max sprawności: wydajność 150 m³/h przy wysokości podnoszenia min. 30 m;
3. posiadać chłodzenie – bez płaszcza wodnego;
4. być odporne na pracę w warunkach sucho-biegu lub zdławionej wydajności;
5. posiadać masę (bez przewodu zasilającego) do 330 kg;
6. głębokość zanurzenia podczas pracy do 8 m (od lustra wody do wpustu kablowego);
7. być przystosowane do zasilania z sieci o napięciu 500V/50Hz i 1000V/50Hz,
8. mieć przyłącze na tłoczeniu DN 100 (8xØ18 średnica podziałowa Ø180),
9. Powinny być wyposażone w:
 - przewód zasilający (kabel) o długości min. 15 mb,
 - kosz ssawny wykonany z blachy nierdzewnej,
 - uchwyty transportowe.

2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

42122130

3)Cantidad o extensión:Ponizej 400 000,00 EUR.

4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contratoen días: 28 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado IV: Procedimiento

IV.3)**Información administrativa**

IV.3.3)**Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación**

complementariaFecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 10.7.2012 - 14:00

IV.3.4)**Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación**11.7.2012 - 08:00

IV.3.5) Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación polaco.